



MANNOL for Korean Cars 5W-30 7713

Свойства продукта:

- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в тяжелых режимах движения (в том числе "Start-stop");
- Высокая топливная экономичность за счет пониженной вязкости и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя и турбокомпрессора на протяжении всего интервала между заменами;
- Синтетическая основа обеспечивает низкую испаряемость и, соответственно, низкий расход масла на угар;
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов;
- Специальная синтетическая базовая основа обеспечивает длительную безотказную работу гидравлической муфты CVVT;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных;
- Имеет повышенную совместимость с уплотнительными материалами.

Предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN / CH4 данного класса вязкости.

Specifications

SAE 5W-30

Approval

Recommendation

API SN/CH-4

ACEA A3/B4

FORD WSS-M2C929-A

FORD WSS-M2C946-A

FORD WSS-M2C946-B1

CHRYSLER MS-6395

GM dexos1 Gen2

GM 6094M

PACKAGING

4L	MN7713-4ME	Plastic	4 pcs/box
208L	MN7713-DR	Drum	
60L	MN7713-60	Drum	
20L	MN7713-20	Plastic	
1L	MN7713-1ME	Plastic	20 pcs/box