



5100 4T 10W-30

Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов
Ежедневное использование и активный отдых
Technosynthese® - на основе сложных эфиров (Ester)

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL 5100 — это моторное масло для 4-х тактных мотоциклов, отвечающее высоким требованиям надежности как при ежедневном использовании, так и для активного отдыха. Подходит для любого типа городских мотоциклов или мотоциклов для бездорожья с 4-х тактным двигателем, с интегрированной или не интегрированной коробкой передач, а также со сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением. Идеально подходит для мотоциклов с системами доочистки выхлопных газов, такими как каталитические нейтрализаторы или впрыск вторичного воздуха.

Другие области применения: квадроциклы, внедорожники, SXS, личные плавсредства (PWC) или снегоходы в зависимости от рекомендаций производителя по вязкости.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SP

JASO MA2 – M033MOT155

Моторное масло Technosynthese® усилено эстеровой (сложноэфирной) основой, для обеспечения гарантированно высоких противоизносных свойств, защиты и долговечности коробки переключения передач.

Обладает улучшенной стойкостью масляной пленки при высоких температурах.

Оптимальное содержание фосфора и серы обеспечивает правильное функционирование систем нейтрализации отработавших газов.

Стандарт API SP гарантирует дополнительные преимущества в производительности, включая совместимость с системой контроля выбросов, окислительную стабильность и контроль образования отложений, идеально подходит для применения в самом современном оборудовании.

JASO (Японская организация по автомобильным стандартам) разработала свой собственный стандарт на моторные масла для 4-х тактных мотоциклов - JASO T903: 2023. Данный стандарт регламентирует требования к моторным маслам, учитывая характеристики двигателя, характеристики сцепления, физико-химические свойства.

Спецификация JASO MA2 обеспечивает наиболее эффективные значения трения для обеспечения наилучшей работы сцепления во всех режимах езды

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, бр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20- hello@tekclub.ru



5100 4T 10W-30

Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов
Ежедневное использование и активный отдых
Technosynthese® - на основе сложных эфиров (Ester)

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Янтарный
Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F)	Визуально	0.862
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	71.1 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.0 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	146.0
Температура застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F