



TRANSOIL 10W-30

Трансмиссионное масло для коробок передач мототехники со сцеплением в масляной ванне

Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для коробок передач со сцеплением, работающим в масляной ванне, для которых регламентировано применение масла с уровнем эксплуатационных свойств, отличающимся от моторного масла: картеры двигателя и коробки передач выполнены отдельно. Для всех типов мототехники: дорожные, внедорожные, кроссовые (2-х и 4-х тактные), эндуро (2-х и 4-х тактные) мотоциклы, мопеды, скутеры, квадроциклы и мотовездеходы ATV, UTV... Может применяться, когда производители рекомендуют использовать в трансмиссию моторное масло с классом вязкости SAE 10W-30 или трансмиссионное масло с классом вязкости SAE 80.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Обеспечивает лёгкое переключение передач.
Высокая стойкость масляной пленки для защиты зубчатых передачах.
Эффективно предотвращает пробуксовку сцепления.
Диспергирующие свойства обеспечивают поддержание дисков сцепления в чистоте.
Обладает противозадирными, противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	75.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура вспышки	ASTM D92	231°C / 448°F
Температура застывания	ASTM D97	-32°C / -26°F