

Bendix®



Отличная стабильность
против окисления



Бесступенчатая
АКПП (вариатор)



Информация о продукте **BENDIX ATF GOLD CVT MULTI FULL SYNTHETIC**

Описание

Полностью синтетическая жидкость для трансмиссий вариаторного типа CVT различных марок автомобилей, оборудованных цепным или ременным приводом. Современный пакет присадок обеспечивает повышенную износостойкость ремня, цепи и шкивов, а также отличные термостабильные и антиокислительные свойства, защищает от износа и обеспечивает плавное переключение передач.

- Высокая термическая стабильность.
- Обеспечивает превосходную защиту деталей АКПП от износа в условиях экстремальных температур.
- Высокоэффективно препятствует окислению и вспениванию масла.
- Обеспечивает быструю прокачку масла при отрицательных температурных условиях эксплуатации автомобиля.
- Обеспечивают высокую степень защиты от коррозии.

Рекомендация к использованию, где требуется класс качества не ниже, чем спецификации:

TOYOTA CVTF TC/CVTF FE	NISSAN NS-2
HONDA HMMF*/HCF2	MITSUBISHI CVTF-J1, J4 & J4 ECO
SUBARU ECVT/iCVT	DAIHATSU Ammix CVT
SUZUKI CVTF TC/NS-2/CVT Green1	MB 236,20
HYUNDAI CVT	VW G 052 180 A2
CHRYSLER JEEP NS-2	FORD WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A
JASO M358	MINI COOPER EZL799
Renault FK0 и FK8	MOPAR CVTF+4

* HMMF (Honda Multi Matic Fluid) for CVT models only, without wet starting clutch

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели	Значения	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	7,62	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	38,30	ASTM D 445
Температура застывания °C	-56	ASTM D 97
Температура вспышки в открытом тигле °C	218	ASTM D 92
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Коррозионное воздействие на медь при 150°C, в течении 3 часов баллы		