

Информация к продукту

Силиконовая смазка



Описание

Силиконовая смазка – это универсальный полимер в удобном флаконе. Она образует тонкий защитный слой, который легко закапывается в замок, защищая его от примерзания коррозии, скрипов. Карманный формат делает ее удобным препаратом «скорой помощи» для любого автомобилиста.

Свойства / характеристики

- обладает водоотталкивающими свойствами
- защищает и смазывает механизмы замков
- предотвращает замерзание
- препятствует образованию коррозии
- устраняет скрипы дверных петель, трущихся пластиковых, резиновых элементов
- предупреждает от утечки тока

Физико-химические свойства

Состав: вязкая прозрачная жидкость

Сфера применения

Применяется для обработки резиновых, пластиковых и металлических деталей интерьера и экстерьера автомобиля.

Применение

Перед применением тщательно встряхнуть.

1. По возможности очистить и обезжирить обрабатываемые поверхности
2. Нанести средство на обрабатываемые поверхности тонким слоем
3. При необходимости распределить состав мягкой тканью или повторить обработку.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

30 мл	ПЭТ флакон с носиком	Art. Ln1538
40 мл	ПЭ флакон с капельницей	Art. Ln1539

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.