

ОПИСАНИЕ:

Средство для очистки системы впрыска бензиновых турбированных двигателей. Присадка позволяет быстро и качественно обслужить топливную систему, устранить проблемы, связанные с загрязнением форсунок высокого давления в самых современных двигателях, не прибегая к услугам сервисных центров. Гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Предотвращает образование лаковых и нагарных отложений на соплах форсунок и камере сгорания
- Снижает расход топлива
- Облегчает холодный запуск
- Восстанавливает производительность и факел распыла форсунок
- Подходит для всех типов систем прямого впрыска бензиновых двигателей топливной системы
- Упаковка рассчитана на 40 – 60 литров бензина
- Рекомендована к применению каждые 5 000 км пробега

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость желтоватого цвета, допускается помутнение и выпадение осадка

Плотность при 20°C: не менее 0,76 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов турбированных бензиновых двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением прогреть до комнатной температуры и встряхнуть.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать бензин без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

310 ml жестяной баллон Art. Ln2140

