

Информация к продукту

Жидкий ключ с молибденом

LAVR®

Описание

Специализированное средство для облегчения демонтажа приржавевших, прикипевших резьбовых соединений и защиты трущихся пар от износа. Обеспечивает функциональность узлов, резьбы, шарниров, шестерен, цепей, слабонагруженных подшипников, петель, замков, задвижек, тяг и других подвижных механизмов при повторном использовании обработанных деталей.

Свойства / характеристики

- Существенно облегчает отвинчивание, одновременно обеспечивая длительную смазку и исключая повторное прикипание
- Предотвращает срыв резьбы
- Вытесняет влагу и препятствует коррозии
- Удаляет битумные, масляные и мазутные загрязнения
- Защищает электрооборудование от окисления
- Консервирует благодаря длительному сохранению свойств при хранении обработанных узлов
- Содержит дисульфид молибдена для придания антифрикционных свойств
- Обладает высокой проникающей способностью
- Действует за 1 – 2 минуты
- Слой смазочной пленки составляет 5 – 25 мкм
- Имеет широкий диапазон рабочих температур и длительно сохраняет свойства после нанесения
- Удобно распыляется благодаря удлинительной трубке

Физико-химические свойства

Состав: жидкость с насыщенным черным оттенком

Сфера применения

Применяется для широкого спектра сервисных задач.

Применение

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать

при температуре баллона выше +14°C.

1. Распылить средство на обрабатываемые детали и соединения
2. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия
3. При необходимости повторить обработку.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

210 мл аэрозольный баллон Art. Ln1481

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.