

Информация к продукту

Жидкий ключ



Описание

Специализированное средство для облегчения демонтажа прикипевших и приржавевших соединений и узлов. Обладает высокой проникающей способностью, за счет чего действует за 1 – 2 минуты.

Свойства / характеристики

- Существенно облегчает отвинчивание и демонтаж деталей
- Предотвращает срыв резьбы
- Вытесняет влагу и препятствует коррозии
- Удаляет битумные, масляные и мазутные загрязнения
- Защищает электрооборудование от окисления
- Действует за 1 – 2 минуты
- Обладает высокой проникающей способностью
- Удобно распыляется благодаря удлинительной трубке

Физико-химические свойства

Состав: однородная прозрачная жидкость

Запах: специфический запах ароматических углеводородов

Сфера применения

Применяется для широкого спектра сервисных задач.

Применение

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Распылить средство на обрабатываемые детали и соединения
2. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия
3. При необходимости повторить обработку.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

210 мл	аэрозольный баллон	Art. Ln1490
400 мл	аэрозольный баллон	Art. Ln1491
650 мл	аэрозольный баллон	Art. Ln3510

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.