

Bendix®



Отличная стабильность
против окисления



Механические КПП



Ведущие мосты



Информация о продукте **BENDIX SUPER GEAR 75W-90 FULL SYNTHETIC**

Описание

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических КПП, мостов, дифференциалов повышенного трения, а также для обычных дифференциалов легковых и грузовых автомобилей, где требуются уровень API GL-4/-5 с LS свойствами. Современный пакет присадок обеспечивает отличные противозадирные, термостабильные и антиокислительные свойства, защищает от износа и обеспечивает плавное переключение передач.

- Высокая термическая стабильность.
- Обеспечивает превосходную защиту деталей КПП и мостов от износа в условиях экстремальных температур.
- Высокоэффективно препятствует окислению и вспениванию масла.
- Обеспечивает быструю прокачку масла при отрицательных температурных условиях эксплуатации автомобиля.
- Обеспечивают высокую степень защиты от коррозии.

Рекомендация к использованию, где требуется класс качества не ниже, чем спецификации:

API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)

MIL-L 2105D

ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21A

Scania STO 1:0

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели	Значения	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	15,65	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	84,05	ASTM D 445
Температура застывания °C	-51	ASTM D 97
Температура вспышки в открытом тигле °C	202	ASTM D 92
Индекс вязкости	199	ASTM D 2270
Коррозионное воздействие на медь при 150°C, в течении 3 часов баллы	1a	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду -40°C мПас	88200	ASTM D 2983