

**MOTUL****ATF ULV**

**Ультрамаловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с муфтой блокировки гидротрансформатора, редукторов, раздаточных коробок и дифференциалов  
100% Синтетическая**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

**100% синтетическая высокотехнологичная ультрамаловязкая жидкость** специально разработана для современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронное управление), в т.ч. с муфтой блокировки гидротрансформатора, для которых регламентировано использование жидкости со спецификацией DEXRON ULV.

Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации транспортного средства.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

**СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:** приведены в таблице в конце документа.

MOTUL ATF ULV – это 100% синтетическая высокотехнологичная маловязкая жидкость с высокими эксплуатационными свойствами в сравнении со спецификациями DEXRON VI, DEXRON III и MERCON.

Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле с очень низкой вязкостью, MOTUL ATF ULV:

- обеспечивает экономию топлива в автомобилях с автоматическими коробками передач последнего поколения за счет снижения трения.
- Обеспечивает улучшение отклика трансмиссии при низких температурах.
- Обеспечивает оптимальную работу автоматической коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на двигатель.
- Эффективно защищает зубчатые передачи, которые становятся все более многочисленными, компактными и более нагруженными.
- Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, обеспечивает повышенный ресурс жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Импортёр в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

09/25

**MOTUL****ATF ULV**

Ультрамаловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с муфтой блокировки гидротрансформатора, редукторов, раздаточных коробок и дифференциалов  
100% Синтетическая

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

|                                      |            |                         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| Цвет                                 | Визуально  | Красный                 |
| Плотность при 20°C (68°F)            | ASTM D4052 | 0.843                   |
| Вязкость при 40°C (104°F)            | ASTM D445  | 20.2 мм <sup>2</sup> /с |
| Вязкость при 100°C (212°F)           | ASTM D445  | 4.5 мм <sup>2</sup> /с  |
| Индекс вязкости                      | ASTM D2270 | 142.0                   |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92   | 190.0 °C / 374.0 °F     |



## ATF ULV

Ультрамаловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с муфтой блокировки гидротрансформатора, редукторов, раздаточных коробок и дифференциалов  
100% Синтетическая

| УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ |   |
|----------------------------------|---|
| AUDI                             | G 053 001, G 060 540                        |
| BMW                              | 83 22 2 413 477 (ATF7)                      |
| CITROEN                          | 16 350 560 80, AW-2                         |
| DS (CAPSA)                       | 16 350 560 80, AW-2                         |
| FORD                             | MERCON ULV, WSS-M2C949-A                    |
| GENERAL MOTORS                   | GM 19352619, GM 19352620, GM DEXRON ULV ATF |
| INFINITI                         | MATIC P                                     |
| MAZDA                            | ATF A7                                      |
| MERCEDES-BENZ                    | MB 236.15, MB 236.16, MB 236.17             |
| MINI                             | BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)                  |
| NISSAN                           | MATIC P                                     |
| PEUGEOT                          | 16 350 560 80, AW-2                         |
| SEAT                             | G053 001, G 060 540                         |
| SKODA                            | G053 001, G 060 540                         |
| VOLVO                            | 31 492 172, 31 492 173                      |
| VW                               | G 053 001, G 060 540                        |
| ПРОДУКТЫ                         |   |
| AISIN                            | AW-2  |
| SHELL                            | ATF D971                                    |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

09/25

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Импортёр в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru