

## Информация к продукту

### Герметик-прокладка прозрачный высокотемпературный CLEAR

---

#### Описание

Прозрачный высокотемпературный герметик – специальное средство для ремонта и герметизации стеклянных и пластиковых элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Заменяет резиновые, бумажные, металлические прокладки, уплотнители и сальники.

#### Свойства / характеристики

- Быстро формирует надежные и герметичные прокладки фар, стоп-сигналов, примыканий стекол и пластиковых элементов
- Выдерживает температуру от от -62 до 399°C
- Полимеризуется за 15 минут
- Полностью вулканизируется при комнатной температуре за 18 – 24 часа
- Устойчив к воздействию воды, бензина, антифриза, масел и других технических жидкостей
- Обладает высокой адгезией к стеклу, пластику, металлу, керамике, резине
- Подходит для использования в быту
- Не растекается
- После отвердевания сохраняет эластичность
- Не содержит кислот и растворителей
- Не провоцирует коррозию
- Не токсичен
- Имеет нейтральный запах

#### Физико-химические свойства

**Состав:** густая однородная паста прозрачного цвета

**Запах:** нейтральный

#### Сфера применения

Применяется для герметизации соединений деталей из стекла, пластика, металлов и других материалов.

#### Применение

1. Удалить старую прокладку или герметик
2. Тщательно очистить поверхность от загрязнений и остатков прокладочных материалов
3. Обезжирить обрабатываемую поверхность
4. Проколоть пломбу тубы верхней частью колпачка, надеть приложенную насадку, отрезать кончик насадки

5. Нанести герметик слоем 1,5 – 3 мм, дать просохнуть в течение 10 минут и соединить уплотняемые детали

6. Закрыть тубу колпачком после применения.

#### Меры предосторожности / хранение

Осторожно. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать попадания внутрь организма. При работе рекомендуется использовать СИЗ. Беречь от детей.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

#### Фасовки

70 г жестяная туба в блистерной упаковке  
Art. Ln1740

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**