

ОПИСАНИЕ:

Специализированная тефлоновая смазка с комплексом антифрикционных присадок для обработки приводных цепей вело- и мототехники, оборудования. Смазка в формате аэрозоля равномерно и экономично наносится. Не вымывается водой, обеспечивает длительную защиту цепи и предотвращает растяжение и износ даже при сухом трении.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легко проникает в звенья цепи
- Надежно фиксируется на поверхностях за счет ультрадисперсного порошка PTFE и функциональных добавок
- Создает прочную полимерную пленку
- Вытесняет влагу и не смывается
- Защищает от износа и коррозии длительное время
- Отталкивает пыль, песок, загрязнения
- Подходит для жестких условий эксплуатации

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: белая густая жидкость на основе политетрафторэтилена

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для приводных цепей мото- и велотехники, производственного и складского оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка для частного и профессионального применения. Для наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Тщательно встряхнуть.
2. Нанести на предварительно очищенную цепь с небольшого расстояния.
3. Удалить излишки.

Избегать попадания на тормозные механизмы. Подробная инструкция по применению находится на упаковке и на сайте lavr.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

- 210 ml аэрозольный баллон Art. Ln2421
- 400 ml аэрозольный баллон Art. Ln1741

