

**MOTUL****MULTI DCTF LV**

**Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)  
100% Синтетическая**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

**100% синтетическая высокотехнологичная жидкость** специально разработана для коробок передач, оснащённых двойным сцеплением. Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: приведены в таблице в конце документа.

MOTUL MULTI DCTF LV это 100% синтетическая высокотехнологичная жидкость, специально разработанная для коробок передач с двойным сцеплением различных производителей автомобилей, таких как BMW, Ford, Mercedes, VW/Audi.

Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле MULTI DCTF LV обеспечивает:

- Оптимальную смазывающую способность даже при низких температурах.
- Отличную защитную пленку при высоких температурах.
- Высокий индекс вязкости.
- Противоизносные, антикоррозионные, антипенные свойства.
- Высокую термическую и окислительную стабильность.
- Совместимость с материалами уплотнений.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

[Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.](#)

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция – Импортёр в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

11/25

**MOTUL****MULTI DCTF LV**

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)  
100% Синтетическая

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

Цвет	Визуально	Янтарный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.841
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	25.8 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	5.6 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	162
Температура застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	190.0 °C / 374.0 °F



## MULTI DCTF LV

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)  
100% Синтетическая

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ	
BMW	83222433157, DCTF-2
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300, 738DHA 7DCT380, 9009011085
FORD	F-DC, WSS-M2C218-A1
GREAT WALL	GW7DCT1, GWM 7DCT450, DCTF 11, 9DCT
HYUNDAI/KIA	04300-2N110 WDHO-1
MB	236.22, 239.21, 239.22
RENAULT	7711785243, DW5
VW	G 055 529, G 055 529 A2, TL 52 529-C
ПРОДУКТЫ	
CASTROL	BOT 351 C4
KUNLUN	DCTF-7S
PENTOSIN	FFL-7A
SHELL	Spirax S5 DCT11, Spirax S5 DCTF 9
SINOPEC	DCTF-GS
SEID OIL	DCTF 9
TOTAL	Quartz EV-DHTF2