



SNOWPOWER 4T 0W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДОВ.

100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.

НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ.

Применение

Специально разработано для снегоходов с мощным 4-х тактным двигателем: Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx...

Специально рекомендовано для спортивного использования.

Также совместим для ATV и UTV.

Совместимо со всеми типами горючего: этилированный и неэтилированный бензин, зимнее или классическое топливо.

Может применяться с системами нейтрализации отработавших газов.

Характеристики

Классификации

STANDARDS API SN / SM / SL

PERFORMANCES JASO MA

Это 100% синтетическое масло разработано с целью соответствия самым жестким требованиям, в частности для мощных двигателей:

- Быстрый переход в режим, снятия максимальной мощности с двигателя;
- Превосходная защита двигателя на сложных режимах и при высоких температурах;
- Сбалансированная температура работы двигателя;
- Легкий запуск при отрицательных температурах;
- Предотвращает пробуксовку сцепления при запуске;

MOTUL SnowPower 4T 0W-40 прошло тестирование в Канаде и превосходит все существующие требования производителей 4-х тактных двигателей.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

MOTUL Snowpower 4T 0W-40 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	0W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.859 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	80.4 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14.6 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	191
Температура застывания ASTM D97:	-60°C / -76°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	232°C / 450°F
Щелочное число, ASTM D2896:	10.1 мг KOH/г