



ENGINE FLUSH

**Промывка системы смазки двигателя
Присадка в моторное масло перед его
заменой
Для бензиновых и дизельных двигателей**

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL ENGINE FLUSH это промывка системы смазки двигателя для всех типов бензиновых двигателей и дизелей, в т.ч. с турбонаддувом, оснащённых системами нейтрализации и работающих на всех сортах топлива. MOTUL ENGINE FLUSH безопасно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в двигателе. Очищенные микрочастицы удаляются при замене работавшего масла. MOTUL ENGINE FLUSH обеспечивает отличную смазку поверхностей во время очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промывка MOTUL ENGINE FLUSH добавляется в масло перед его заменой и позволяет:

- Снизить износ.
- Снизить расход топлива и масла.
- Повысить компрессию во цилиндрах двигателя.
- Снизить выбросы отработанных газов.
- Удалить отложения, лаки и другие продукты горения из таких мест, как гидрокompенсаторы и канавки поршневых колец.
- Обеспечить лучшую производительность свежего масла после замены.
- Увеличить срок безотказной эксплуатации каталитических нейтрализаторов, фильтров твердых частиц бензиновых двигателей и сажевых фильтров дизелей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Добавьте флакон MOTUL ENGINE CLEAN в работавшее масло на прогревом двигателе перед каждой его заменой. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут. Замените моторное масло и фильтр.

Содержимое одного флакона 300 мл достаточно для объема масла 5 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL ENGINE FLUSH на каждый 1 литр моторного масла. Не превышайте рекомендуемые пропорции. При необходимости повторите процедуру очистки еще раз.

При совместном использовании с MOTUL INJECTOR CLEANER GASOLINE / DIESEL или SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE / DIESEL позволяет повысить производительность двигателя и снизить выбросы загрязняющих веществ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.