

Информация к продукту

Холодная сварка быстрая сталь

LAVR®

Описание

Двухкомпонентный металлополимерный состав для быстрого и прочного склеивания черных и цветных металлов, восстановления утраченных элементов металлических конструкций. Подходит для ремонта радиатора, бензобака, картера двигателя, КПП, несложных кузовных работ, сантехнических труб.

Свойства / характеристики

- Прочно соединяет большинство металлов
- Подходит для склеивания гранита, бетона, пластмассы, дерева и полимерных материалов
- Восстанавливает резьбу гаек и винтов
- Соединение не уступает по прочности сварному шву
- Имеет высокую адгезию к замасленным и влажным поверхностям
- Полностью затвердевает за 15 минут
- Достигает предельной прочности за 1,5 часа
- Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия составляет от -60 до +150°C
- Соединение можно сверлить, полировать и красить

Физико-химические свойства

Состав: вязкая масса коричневатого цвета

Запах: специфический

Температура замерзания: 0°C

Сфера применения

Применяется для склеивания и исправления механических дефектов различных однородных и разнородных материалов.

Применение

1. Очистить склеиваемые элементы от грязи и ржавчины, обработать поверхности крупнозернистой наждачной бумагой
2. Обезжирить и тщательно высушить склеиваемые поверхности
3. Отрезать необходимое количество препарата и тщательно размять материал до получения однородной теплой массы
4. Нанести образовавшуюся массу на склеиваемые элементы и крепко соединить их между собой
5. Разгладить материал или придать ему необходимую форму вручную

6. Остатки клеевого стержня упаковать в тубу для дальнейшего использования.

7. По окончании работ помыть руки теплой водой с мылом.

Соединение можно нагружать и подвергать механической обработке через 1,5 часа.

Меры предосторожности / хранение

Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей! Запрещено обрабатывать составом посуду и емкости, контактирующие с пищей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

60 г

блистер

Art. Ln1722

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.