

Информация к продукту

Быстрый старт



Описание

Быстрый старт – специализированный аэрозоль для распыления в систему впуска бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск в условиях низких температур, повышенной влажности и заправке некачественным топливом.

Свойства / характеристики

- Смесь эфиров и газов с высокой воспламеняемостью обеспечивает запуск двигателя в сложных условиях
- Снижает нагрузку на систему зажигания
- Продлевает ресурс стартера и аккумуляторной батареи
- Содержит смазывающие компоненты для исключения повышенного износа при холодном запуске
- Не провоцирует коррозию
- Безопасен для пластиковых и резиновых элементов системы питания.

Физико-химические свойства

Состав: прозрачная бесцветная жидкость

Сфера применения

Применяется для бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

Рекомендовано использовать при температуре баллона выше +14°C градусов. Строго запрещается применять на работающем двигателе и при снятом воздушном фильтре.

Для бензиновых двигателей:

1. Распылить в воздуховод за воздушным фильтром в течение 2 – 3 секунд
2. Запустить двигатель.

Для дизельных двигателей:

1. Отключить свечи накаливания и нагреваемые фланцы
2. Распылить средство во впускной коллектор в течение 2 – 3 секунд
3. Запустить двигатель
4. При необходимости повторить один или два раза с перерывом 2 – 3 минуты.

Меры предосторожности / хранение

Хранить при температуре от +5 до +25 °С в недоступном для детей месте

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

335 мл аэрозольный баллон Art. Ln1546

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.