

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Универсальная смазка для суппортов
BRAKE CONTROL

LAVR®

03/2023

ОПИСАНИЕ:

Высокотемпературная смазка для обеспечения подвижности деталей суппортов и исключения их заклинивания. Защищает поршень и направляющие от коррозии и загрязнений. Не вымывается, не пересыхает.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Гарантирует подвижность и чистоту деталей суппорта
- Устраняет скрипы нерабочих поверхностей
- Защищает от коррозии
- Предотвращает заедания и заклинивание
- Облегчает монтаж и демонтаж в процессе ремонта тормозной системы
- Обеспечивает равномерный износ колодок
- Рабочий диапазон от -50 до +1000°C
- Безопасна для резиновых манжет и уплотнителей
- Рекомендована к применению при каждом обслуживании тормозной системы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная паста белого (бежевого) цвета

Температура каплепадения: не ниже +250°C по ГОСТ 6793

Пенетрация: при +25°C без перемешивания – 0,1 мм 280 – 340 по ГОСТ 5346

Пенетрация: при -40°C без перемешивания – 0,1 мм не менее 200 по Мод. ГОСТ 5346

Коллоидная стабильность: % выделенного масла – не более 10.0 по ГОСТ 7142

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для обслуживания всех типов тормозных систем автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно очистить направляющие и пыльники.

Для направляющих суппорта:

Нанести слоем толщиной 0,1 мм на чистые обезжиренные поверхности.

Для поршня суппорта:

Нанести слоем толщиной 0,1 мм на верхнюю часть поршня под манжету.

Для нерабочих и торцевых поверхностей колодок:
Нанести тонким слоем на предварительно очищенную поверхность.

Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и дисков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре от -40 до +40°C. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение не проходит – проконсультироваться с врачом. При использовании применять средства индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

5 g C/LDPE стик-пакет Art. Ln3528

20 g C/LDPE туба Art. Ln3542

50 g C/LDPE туба Art. Ln3543



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru