



SNOWPOWER 2T

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДОВ.
TECHNOSYNTHESE® НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ
ЭФИРОВ.

Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей снегоходов, которые используются в условиях очень низких температур.

Все типы 2-х тактных двигателей с отдельной и смешанной смазкой.

Все типы применения, в том числе и соревнования.

Характеристики

Стандарты

API TC

Спецификации

JASO FD под N°033MOT068

Моторное масло Tecnosynthese® на основе сложных эфиров. Низкая температура застывания (-45°C / -49°F) достигнута благодаря синтетической основе с низким содержанием растворителей, что обеспечивает легкий запуск при отрицательных температурах.

Низкая зольность, достигнутая благодаря эстеровой основе с высокими детергентными и диспергирующими свойствами, что позволяет обеспечить чистоту клапанов и камеры сгорания.

Моментально образует стабильную смесь с бензином.

Повышает срок службы двигателя путем уменьшения трения и, соответственно, износа. Малодымное.

Рекомендации по применению

Смесь: от 2% до 4% (50:1 или 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

MOTUL Snowpower 2T может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:

Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298:

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:

Индекс вязкости, ASTM D2270:

Температура застывания, ASTM D97:

Температура вспышки, ASTM D92:

Щелочное число, ASTM D2896:

Голубой

0.856 г/см³

43.1 мм²/с

7.04 мм²/с

123

-45°C / -49°F

146°C / 294.8°F

2.0 мг КОН/г