



ENGINE OIL STOP LEAK

**Средство для устранения течей масла из
системы смазки двигателя
Присадка в моторное масло
Для замкнутых систем смазки**

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK это присадка для устранения течей из системы смазки всех типов 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с турбонаддувом, оснащённых каталитическими нейтрализаторами, работающих на всех сортах топлива.

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK устраняет небольшие подтеки масла из системы смазки. Предназначено для работы во всех замкнутых системах смазки.

Активные компоненты присадки направлены на остановку и устранение течей масла из системы смазки, поддерживая эластичность прокладок и уплотнителей.

Совместимо с синтетическими и минеральными моторными маслами.

Рекомендовано к применению в двигателях легковых автомобилях, коммерческой техники..., а также во всех двигателях с замкнутой системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK в системе смазки позволит:

- Герметизировать небольшие подтеки масла.
- Устранить течи масла из системы смазки двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров.

Добавьте MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK в моторное масло.

Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK на каждый литр масла.

Действует в процессе эксплуатации.

Внимание: перед применением проверьте уровень масла в двигателе!

Не превышайте рекомендуемые пропорции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.