

LEDDriving HL

Светодиодные лампы дальнего и ближнего света



Светодиодные лампы ближнего и дальнего света с цветовой температурой **6000 Кельвинов¹⁾**
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



До **110%** больше яркости²⁾

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Два года гарантия **OSRAM³⁾**

Длиннее срок службы благодаря светодиодной технологии



Подходит для замены штатных ламп **H4** и **H7**
Имея цветовую температуру в 6000K и компактный корпус, светодиодные лампы OSRAM LEDDriving HL являются простым и эффективным решением для того, чтобы обновить свет Вашего автомобиля. Вы получаете не только до 110% больше яркости по сравнению с требованиями стандарта ECE R112, но и стильный холодный оттенок света Ваших фар. Светодиодные лампы ближнего и дальнего света от OSRAM для замены штатных ламп H4 и H7 характеризуются легкой установкой и подходят для широкого ряда автомобилей. Эти светодиодные лампы от OSRAM обладают длительным сроком службы, что подтверждено 2-летней заводской гарантией. Для более подробной информации о гарантии пожалуйста обратитесь к разделу: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/ Обратите внимание: Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования как внешние световые приборы. Только для продажи в России и Казахстане.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDDriving HL ≙ H4	64193DWS	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах	Off-road ≙ H4	25/25 Вт	12,0 В	25/25 Вт
LEDDriving HL ≙ H7	64210DWS	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах	Off-road ≙ H7	25 Вт	12,0 В	25,00 Вт

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Размеры и вес	Дополнительные данные	Возможности / мощности
		Световой поток	Диаметр	Цоколь	Технология
LEDDriving HL ≙ H4	13,5 В	1450/2000 лм	15,0 mm	P43t	LED
LEDDriving HL ≙ H7	13,5 В	2200 лм	14,0 mm	PX26d	LED

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

Соответствие стандартам

- 1) Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования как внешние световые приборы. Только для продажи в России и Казахстане.
- 2) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112.
- 3) Подробная информация об условиях гарантии на странице: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.