

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вилочное масло RIDE FORK OIL 20W  
SEMI-SYNTHETIC VERY HEAVY

**LAVR**<sup>®</sup>  
MOTOLINE

06/2023

## ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое вилочное гидравлическое масло предназначено для всех типов телескопических вилок мототехники для шоссейного и внедорожного применения. Изготовлено на основе нефтяных масел глубокой очистки и высокотехнологичного пакета присадок. Содержит комплекс антифрикционных, антикоррозийных и противопенных присадок, что сохраняет характеристики подвески и обеспечивает надежную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов. Не выпадает в осадок. Позволяет эксплуатировать мотоцикл в самых разнообразных климатических условиях.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сохраняет вязкость при экстремальных давлениях и температурах
- Предотвращает образование пены
- Защищает от износа и коррозии, увеличивая срок службы деталей вилок
- Не оказывает влияния на уплотнители и сальники
- Допускается смешивание с другими вилочными маслами

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Вязкость при 40°C (104°F)	81,2 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	10,8 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	119
Температура застывания	-42°C
Температура вспышки	203°C

ТУ 19.20.29-147-38649909-2020

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Может применяться универсально в телескопических вилках, а также в амортизаторах мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов и прочих двухколесных транспортных средств.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать предписания изготовителей телескопических вилок и амортизаторов, а также

двухколесных транспортных средств.

Для достижения необходимого эффекта амортизации допустимо смешивание всех вязкостей в произвольном порядке. Использовать в количестве, рекомендованном производителем.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! Огнеопасно! При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегать вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации. Беречь от детей и животных. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

1 Л Пластиковая канистра Art. Ln7786



Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)