



GP ULTIMATE 4T 10W-40

Моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов
100% Синтетическое

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL GP ULTIMATE 4T 10W-40 предназначено для мотоциклов с 4-х тактным двигателем, эксплуатирующихся как в городских условиях, так и в условиях бездорожья. Специально разработано для снижения износа и увеличения ресурса двигателя и коробки передач, обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами, обеспечивает высокую чистоту двигателя и минимизацию высокотемпературных отложений. Сертифицировано по стандарту JASO MA2 для безупречной работы сцепления и переключения передач на всех скоростях.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API SP
JASO MA2 – M065MOT247

MOTUL GP ULTIMATE 4T 10W40 обладает повышенной стойкостью масляной пленки при высоких температурах и высоких оборотах. Отличная термоокислительная стабильность позволяет избежать потери вязкости и окислительного загущения.

Специализированная формула присадочного комплекса обеспечивает оптимальные фрикционные свойства для работы многодискового сцепления в масляной ванне, защиту от отложений и износа, что увеличивает срок службы двигателя и обеспечивает исключительную долговечность коробки передач.

Высокие моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту и долговечность двигателя.

Стандарт API SP гарантирует дополнительные преимущества в производительности, включая совместимость с системой контроля выбросов, окислительную стабильность и контроль образования отложений, идеально подходит для применения в самом современном оборудовании.

JASO (Японская организация по автомобильным стандартам) разработала свой собственный стандарт на моторные масла для 4-х тактных мотоциклов - JASO T903: 2023. Данный стандарт регламентирует требования к моторным маслам, учитывая характеристики двигателя, характеристики сцепления, физико-химические свойства.

Спецификация JASO MA2 обеспечивает наиболее эффективные значения трения для обеспечения наилучшей работы сцепления во всех режимах езды.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/25

MOTUL**GP ULTIMATE 4T 10W-40****Моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов
100% Синтетическое****РЕКОМЕНДАЦИИ**

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	98.3 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	160
Температура застывания	ASTM D97	-40.0 °C / -40.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	255.0 °C / 91.0 °F