



MANNOL Energy Formula OP 5W-30 7701

Инновационное универсальное энергосберегающее ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, специально разработанное для бензиновых и дизельных и двигателей автомобилей CHEVROLET, OPEL, GM.

Свойства продукта:

- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop";
- Экономит топливо за счет пониженной высокотемпературной вязкости НТНС и отличных антифрикционных свойств;
- Обеспечивает легкий низкотемпературный пуск двигателя за счёт отличных показателей проворачиваемости и прокачиваемости, что значительно снижает пусковой износ двигателя;
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, что обеспечивает стабильную работу двигателя на всех режимах эксплуатации, в том числе при перегрузках;
- Синтетическая основа обеспечивает низкую испаряемость и, соответственно, низкий расход масла на угар;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- За счёт высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению, что позволяет увеличить интервал замены масла;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Low SAPS;
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков европейских и других производителей соответствующих стандартам EURO III, IV, V оборудованных катализаторами (TWC) и сажевыми фильтрами (DFP/FAP), где рекомендовано масло SAE 5W-30, соответствующее стандарту GM dexos2 и более ранним спецификациям GM LL A025/B025.

Specifications

SAE 5W-30

API SN Plus

ACEA C3

Approval

Recommendation

ACEA C2

VOLKSWAGEN 505.01

BMW LL-04

MB 229.52

MB 229.51

MB 229.31

GM dexos2

PORSCHE C30

JASO DL-1

CHRYSLER MS-11106

FIAT 9.55535-S1

FIAT 9.55535-S3

RENAULT RN17

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

PSA B71 2290

FORD WSS-M2C934-A/B

TOYOTA 08880-83388

TOYOTA 08880-83389

MAZDA 183418

MAZDA 183419

JAGUAR STJLR.03.5005

LAND ROVER STJLR.03.5005

IVECO 18-1811 CLASSE SC1

PACKAGING

4L	MN7701-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7701-IBC	Pallet tank	
208L	MN7701-DR	Drum	
60L	MN7701-60	Drum	
20L	MN7701-20	Plastic	
1L	MN7701-1	Plastic	20 pcs/box