

**MOTUL****3100 GOLD 4T 10W-40****Моторное масло для 4-х тактных двигателей дорожных и внедорожных мотоциклов Technosynthese®****ПРИМЕНЕНИЕ**

MOTUL 3100 GOLD 4T - моторное масло Technosynthese® для мотоциклов, подходящее для любого типа дорожных или внедорожных мотоциклов с 4-х тактным двигателем, с отдельной и совмещенной системой смазки КПП, мокрым или сухим сцеплением.

Другие области применения: квадроциклы, внедорожники UTV, SXS и личные плавсредства (PWC) в зависимости от рекомендаций производителя и требуемой вязкости.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ****СТАНДАРТЫ**

API SM

JASO MA2 – M065MOT086

Разработано с использованием сбалансированного пакета присадок, обеспечивающего:

- Чистоту двигателя и минимизации отложений
- Долговечность двигателя и каталитического нейтрализатора
- Повышенный ресурс и корректную работу сцепления в масляной ванне при любых режимах (троганье, ускорении и движении при постоянной скорости)
- Надежную защиту от окисления
- Отличную защиту от коррозии
- Легкое переключение передач

Стандарт API SM был разработан для обеспечения лучшей стойкости к окислению и улучшенной защиты от отложений, низкого износа компонентов и улучшенными низкотемпературными характеристиками в течение всего срока службы двигателя.

JASO (Японская организация по автомобильным стандартам) разработала свой собственный стандарт на моторные масла для 4-х тактных мотоциклов - JASO T903: 2023. Данный стандарт регламентирует требования к моторным маслам, учитывая характеристики двигателя, характеристики сцепления, физико-химические свойства.

Спецификация JASO MA2 обеспечивает наиболее эффективные значения трения для обеспечения наилучшего сцепления во всех режимах езды. Легкое переключение передач.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

**teklub.ru**

07/24

**MOTUL****3100 GOLD 4T 10W-40**

Моторное масло для 4-х тактных двигателей дорожных и внедорожных мотоциклов  
Technosynthese®

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Интервал замены моторного масла до 10 000 км, выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	99.2 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.4 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150.0
Температура застывания	ASTM D97	-33.0 °C / - 27.4 °F
Щелочное число	ASTM D2896	6.1 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru