

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 15W-50****Спортивное моторное масло для шоссейных мотоциклов
100% Синтетическое – Технология *ESTER Core*[®]****ПРИМЕНЕНИЕ**

4-х тактное спортивное моторное масло, разработанное для серийных и кастомных высокопроизводительных внедорожных мотоциклов. Обеспечивает повышенный крутящий момент для максимального контроля скорости и ускорения.

Технология Ester Core[®] обеспечивает максимальную прочность масляной пленки, повышающую надежность.

API / JASO: превосходит существующие стандарты.

Области применения: Мотоциклы, ATV / UTV / SxS, лодки, снегоходы.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ Превосходит все существующие стандарты

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ JALOS - Возможность работы со сцеплением в масляной ванне проверена тестом JASO T903:2023, уровень MA2

ТЕХНОЛОГИЯ *ESTER Core*[®]

Десятилетиями компания MOTUL разрабатывает высокотехнологичные масла на эстеровой (сложноэфирной) основе.

Применение эстерового базового масла в сочетании с инновационным пакетом присадок, даёт возможность получить масло с непревзойденными характеристиками.

Передовая технология ***ESTER Core*[®]** позволяет достигнуть максимальной мощности двигателя, обеспечить надежность и предотвратить износ.

- Выигрыш в мощности до 1,3 % благодаря улучшению работы сцепления в масляной ванне.

Превосходная защита коробки передач обеспечивается благодаря инновационному пакету противоизносных присадок. Предельная нагрузка до разрушения более 14 (FLS>14) в соответствии с тестом FZG - научно-исследовательского центра зубчатых колес и передач (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau). Тест определяет смазывающие и противоизносные свойства путем нагружения зубчатых колес. Смазочные материалы классифицируются по предельной нагрузке до разрушения (Failure Load Stage - FLS) от FLS1 (очень плохой результат) до FLS14 (превосходный результат).

- Обеспечивается стабильное давление масла в любых условиях эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20- hello@teklub.ru

teklub.ru

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 15W-50****Спортивное моторное масло для шоссейных мотоциклов
100% Синтетическое – Технология *ESTER Core*[®]****РЕКОМЕНДАЦИИ**

Для достижения оптимальных характеристик двигателя избегайте смешивания с другими синтетическими или минеральными маслами.

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Цвет	Визуально	Зеленый флуоресцентный
Класс вязкости	SAE J 300	15W-50
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.869
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	119.0 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	18.1 мм ² /с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	5.5 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	171.0
Температура застывания	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	8.4 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	222.0 °C / 432.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20- hello@teklub.ru

teklub.ru