

R4000RS

- СИНТЕТИКА ПЛЮС с добавлением ЭСТЕРОВ -

REGULAR



Стандарт: JASO MA2 – API SM

MA2

JASO T 903: 2011



- Доступные классы вязкости:
10W30 – 10W40 – 10W50 – 15W50 – 20W50

R4000 RS — это высококачественное моторное масло технологии Synthetic Plus, с добавлением эстеров. Для 4-тактных мотоциклов, предназначенных для повседневной езды. Специалисты компании IPONE выбрали лучшие синтетические основы и добавки, обеспечивающие оптимальную защиту двигателя и непревзойденную стабильность.



- Упаковка: _____

- Физико-химические свойства:

		СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ					ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
		10W30	10W40	10W50	15W50	20W50	
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20° С	ISO12185	0,87	0,87	0,869	0,869	0,879	г/см ³
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100° С	ASTM D445	11,3	14	18	18	18,1	мм ² /с
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40° С	ASTM D445	74,8	93,8	122,6	1335	151	мм ² /с
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	143	153	163	150	134	-
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	ASTM D92	232	232	232	240	234	°С
ТЕМП. ЗАСТЫВАНИЯ	ASTM D97	-33	-36	-33	-30	-30	°С
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	8,34	7,3	8,34	8,34	8,34	мгКОН/г
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО	ASTM D664	2,1	2,5	2,9	3,1	2,5	мгКОН/г
N JASO	-	M033IPN009	M033IPN010	M033IPN011	M033IPN012	M033IPN013	-



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТекЛюб» Юридический адрес: 142702, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Павловская, дом 14Б, помещение 205. Тел: +7 495 980 27 20

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube

