

Информация к продукту

Фиксатор резьбы разъемный



Описание

Средство для герметизации и фиксации резьбовых соединений, требующих периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках.

Свойства / характеристики

- Препятствует ослаблению резьбовых соединений
- Надежно фиксирует резьбовые соединения до 20 мм, поддон масляной системы и клапанную крышку, крепеж генератора и дроссельной заслонки
- Полимеризуется в зазорах резьбы без доступа воздуха за 20 минут
- Окончательную прочность набирает через 6 часов при температуре не менее +18°C
- Устойчив к воздействию технических жидкостей, топлива, газа
- Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от -60 до +150°C
- Момент откручивания на незатянутой винтовой паре – до 17 Нм

Физико-химические свойства

Внешний вид: вязкая жидкость синего цвета

Запах: нейтральный

Температура замерзания: 0°C

Сфера применения

Применяется на любых резьбовых соединениях из черных металлов.

Применение

1. Очистить резьбу от ржавчины, масла и грязи
2. Обезжирить и тщательно просушить витки резьбы
3. Отрезать кончик дозатора, нанести небольшое количество состава на резьбу и распределить по всей поверхности
4. Произвести окончательную затяжку соединения

5. При невозможности демонтажа необходимо нагреть соединение до 200 – 250°C при помощи промышленного фена или паяльной лампы

Меры предосторожности / хранение

Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

9 мл

блистер

Art. Ln1733

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.